

POOL* Устранитель течи

POOL* COLMATEUR

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

POOL* Устранитель течи затыкает небольшие протечки в бассейнах из бетона, полиэстера, акрила, и подземных соединений труб.

- POOL* Устранитель течи представляет собой жидкость на основе щелочных солей.
- Данный продукт позволяет герметизировать протечки от 0.5 до 0.8 м³ в день для бассейна, объемом от 50 до 60 м³. (при уменьшении объема воды менее, чем на 2 см от глубины бассейна объемом 10 x 5 м)
- Более значительные повреждения подлежат более серьезному ремонту.

Технические характеристики

Спецификации	Характеристики
Внешний вид	Слегка вязкая жидкость
Цвет	Бесцветный
Плотность (20 °С)	1.5+/-0.1
pH	12.7+/-0.1
Растворимость в воду	Полностью
Совместимость	Хлорированная вода, морская вода, соленая вода

Использование

Подготовка

- Температура воды должна быть между +10 °С и +30 °С
- pH воды должна быть приближена к 7,2 перед добавлением продукта
- Остановить фильтрующий насос. Удалить автоматический очиститель бассейна и существующие хлорированные таблетки с поверхностей и в скиммерах.
- Поставить клапан фильтра в позицию перезапуска или циркуляции в замкнутом контуре. Если у вас отсутствуют такие опции, удалите, соответственно, решетки или картриджи фильтра.
- Не использовать в СПА, где есть тонкие струи: продукт может их забить.

Инструкция по применению

- Добавьте POOL* Устранитель течи в соответствии с местом протечки:
Протечка рядом с поверхностью:

- (Например, подсветка или скиммер): налейте POOL* Устранитель течи непосредственно в воду рядом с местом протечки.

Протечка в бассейне:

- налейте POOL* Устранитель течи непосредственно в воду бассейна

Протечка в недоступных трубах:

- Перед включением насоса, добавьте POOL* Устранитель течи в скиммеры, продукт медленно стечет в трубы и подействует более быстро.
 - Подождите 30 минут перед включением циркулярного насоса
 - Оставить насос работать в течение не менее 8 часов и не более 24 часов
 - Включите фильтрацию снова спустя 24 часа после добавления продукта
 - Второе применение может потребоваться для бассейнов БОльшого объема.
 - Если протечка остаётся после второго применения – обратиться к профессионалам по обслуживаю бассейнов

Потребление

- 1 литр на 60 м³ воды

Меры предосторожности

Подождите 24 часа перед тем, как купаться

Хранение

Хранить при температуре 0 °С до +40 °С

Срок годности, указанный на упаковке, действителен для не вскрытого продукта, хранящегося при 20 °С при нормальной влажности

Примечания

- Не использовать в СПА с тонкими струями: продукт может их заблокировать
- Не использовать в системах, оборудованных электромагнитными клапанами
- Не использовать в частях, оборудованных несъемными пульверизаторами
- Не использовать, если утечка больше, чем 1 м³ в день, при уменьшении объема воды более, чем на 2 см от глубины бассейна объемом 10 x 5 м
- Не использовать для ремонта гидроизоляционных мембран (лайнера)
- Более значительные утечки требуют более серьезного ремонта
- Важно использовать продукт в воде с кислотностью близкой к 7.2
- Данный продукт не рекомендован для использования в бассейнах водой, обработанной бромом.

Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лабораторных условиях. Учитывая количество материалов, различия в качестве и разнообразие методов работы, рекомендуется пользователям проводить испытания перед применением в реальных условиях эксплуатации.