

Фильтры с ручной
прямой промывкой
Protector mini

Фильтры с ручной прямой промывкой



Protector mini C/R

Protector mini C/R

Фильтр устанавливается на линию холодной воды.

В комплект поставки входят:

накидные гайки (американка) с внутренней резьбой, головная часть из латуни, корпус из пластика, выдерживающего высокое давление, фильтрующий элемент из нержавеющей стали, сливной кран. Возможность установки манометра (манометр в комплект поставки не входит).

Рекомендуемая замена:

фильтрующий элемент 1 раз в 6 месяцев; комплект уплотнений 1 раз в 3 года.

Protector mini	1/2"	3/4"	1"
Присоединение DN, мм	15	20	25
Производительность при $\Delta p = 0,2$ бар, м ³ /час	1,6	2,8	3,5
Тонкость фильтрации, мкм	100		
Номинальное давление PN, бар	16		
Рабочее давление min./max., бар	1,5 при промывке/ 16		
Температура воды/ окр. среды, min.-max., °C	5-30 / 5-40		
Резьба	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
Монтажная длина / Общая высота, мм	133/204	160/204	184/204
Артикул	10523	10524	10531



Protector mini H/R

Protector mini H/R

Фильтр устанавливается на линию горячей воды.

В комплект поставки входят:

накидные гайки (американка) с внутренней резьбой, корпус фильтра из латуни, фильтрующий элемент из нержавеющей стали, сливной кран. Возможность установки манометра (манометр в комплект поставки не входит).

Рекомендуемая замена:

фильтрующий элемент 1 раз в 6 месяцев; комплект уплотнений 1 раз в 3 года.

Protector mini	1/2"	3/4"	1"
Присоединение DN, мм	15	20	25
Производительность при $\Delta p = 0,2$ бар, м ³ /час	1,6	2,8	3,5
Тонкость фильтрации, мкм	100		
Номинальное давление PN, бар	25		
Рабочее давление min./max., бар	1,5 при промывке/ 25		
Температура воды/ окр. среды, min.-max., °C	5-80 / 5-40		
Резьба	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
Монтажная длина, мм	133	160	184
Общая высота, мм	204	204	204
Артикул	10506	10507	10541

Protector mini HWS C/R

Фильтр устанавливается на линию холодной воды.

В комплект поставки входят:

накидные гайки (американка) с внутренней резьбой, головная часть из латуни, корпус из пластика, выдерживающего высокое давление, фильтрующий элемент из нержавеющей стали, редуктор давления, сливной кран. Возможность установки манометра (манометр в комплект поставки не входит).

Рекомендуемая замена:

фильтрующий элемент 1 раз в 6 месяцев; комплект уплотнений 1 раз в 3 года.

Protector mini HWS H/R

Фильтр устанавливается на линию горячей воды.

В комплект поставки входят:

накидные гайки (американка) с внутренней резьбой, корпус фильтра из латуни, фильтрующий элемент из нержавеющей стали, редуктор давления, сливной кран. Возможность установки манометра (манометр комплект поставки не входит).

Рекомендуемая замена:

фильтрующий элемент 1 раз в 6 месяцев; комплект уплотнений 1 раз в 3 года.



Protector mini HWS C/R

Protector mini HWS	HWS C/R 1/2"	HWS C/R 3/4"	HWS C/R 1"	HWS H/R 1/2"
Присоединение DN, мм	15	20	25	15
Производительность при $\Delta p = 0,5$ бар, м ³ /час	1,6	2,8	3,7	1,6
Давление на выходе после редуктора, бар	2-6			
Тонкость фильтрации, мкм	100			
Номинальное давление PN, бар	16			
Рабочее давление min./max., бар	1,5 при промывке/ 16			
Температура воды/ окр. среды, min.-max., °C	5-30 / 5-40			
Резьба	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1/2"
Монтажная длина / Общая высота, мм	133/262	154/330	180/330	130/262
Артикул	810548	810549	810550	810560



Protector mini HWS H/R

Фильтрующий элемент

Protector mini	1/2"	3/4"	1"
Артикул фильтрующего элемента	10508		





Protector HW



Protector HW

Фильтр устанавливается на линию горячей воды.

В комплект поставки входят:

корпус фильтра из латуни, фильтрующий элемент из армированного пластика, резьбовые переходники 3/4" – 1" с уплотнительными кольцами, сливной штуцер с краном.

Рекомендуемая замена:

фильтрующий элемент 1 раз в 6 месяцев; комплект уплотнений 1 раз в 3 года.

Protector HW	3/4"	1"
Присоединительный размер (внутренняя резьба) DN, мм	20	25
Производительность при Δр=0,2 бар, м ³ /час	3,0	3,5
Тонкость фильтрации, мкм	100	
Номинальное давление, бар	10	
Температура воды/ окр. среды, min.-max., °C	5–80 / 5–40	
Монтажная длина, мм	106	100
Общая высота, мм	242	242
Артикул	10405	10405
Артикул фильтрующего элемента	10932	10932

Фильтрующий элемент

В комплект поставки входит:

фильтрующий элемент 2 штуки.

Артикул фильтрующего элемента	810386
-------------------------------	--------