

ФІЛЬТРИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ ECOSOFT FK

ПРИЗНАЧЕННЯ: очищення води в будинках, кафе, ресторанах, в промисловості для малих технологічних процесів, для водогрійних котлів

Фільтруючий матеріал: ECOMIX® A

Знижує вміст: солей твердості, заліза, марганцю, амонію, органічних сполук

Клапан управління: Ecosoft WS1™ CE (Clack Corporation, США)

ПЕРЕВАГИ ФІЛЬТРІВ ECOSOFT FK:

- вода високої якості: ефективне очищення від 5 основних домішок води
- низька витрата солі і води на регенерацію
- якість очищеної води не залежить від рівня pH, хлору і сірководню у вихідній воді
- автоматична робота і регенерація в зручний час
- надійність і тривалий строк експлуатації: висока якість комплектуючих Clack Corporation
- безпечноість фільтра підтверджена сертифікатом CE



ЛІНІЙКА ФІЛЬТРІВ ECOSOFT FK:

КОД	FK-1054 CE	FK-1252 CE	FK-1354 CE	FK-1465 CE	FK-1665 CE	FK-2162 CE125
Продуктивність, м³/год	1,25/1,5	1,8/2,2	2,2/2,5	2,5/3,0	3,3/3,9	5,6/6,7
Об'єм фільтруючого матеріалу, л	37,0	50,0	62,0	75,0	100,0	150,0
Ресурс*, м³	5,2	7,0	8,7	10,5	14,0	21,0
Витрата солі на регенерацію, кг	3,7	5,0	6,2	7,5	10,0	15,0
Витрата води на регенерацію, м³	0,37	0,50	0,62	0,75	1,0	1,5

* При твердості вихідної води 5 мг-екв/л

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- керуючий клапан Ecosoft WS1 CE (Clack Corporation, USA) в зборі¹
- корпус фільтра²
- сольовий бак
- фільтруючий матеріал ECOMIX® A

¹ Комплект, до якого входить керуючий клапан, ін'єктор, обмежувач потоку DLFC, верхній дистрибутор, блок живлення, воронка для засипання фільтруючого матеріалу, інструкція користувача

² З центральною трубою та нижнім дистрибутором