

# Фільтрувальні системи Hayward

Широкий асортимент фільтруючих систем, ефективні та високопродуктивні, адаптовані до басейнів всіх розмірів.

## ПЕРЕВАГИ

- + Комплексна і однорідна серія (колір бежевий)
- + Від 40 до 50 мікрон фільтрації
- + Завдяки своїй високій стійкості до зовнішніх впливів забезпечується висока ударна стійкість
- + Потужний, високопродуктивний двигун

6-ти позиційний клапан

Зливний клапан, що служить інструментом демонтажу

Пісок легко доступний після зняття верхнього клапану

Легкий доступ до фільтра попереднього очищення за допомогою легкого повороту кришки на 90°.



**5 YEARS WARRANTY**  
ON THE TANK

**2 YEARS WARRANTY**  
VALVE AND EQUIPMENTS

**NEW**

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

- ▶ Максимальний тиск: 3,5 бар.
- ▶ Заповнення фільтру: рекомендований розмір часток піску: 0,55.
- ▶ Вбудована основа для кріплення фільтру
- ▶ Потужний, високопродуктивний двигун
- ▶ Безшумний насос.

## БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

- ▶ 5 моделей від 5 до 14 м<sup>3</sup>/год для всіх басейнів, а також для всіх типів очистки води.
- ▶ Підходить для будь-якої фільтрувальної засипки.
- ▶ Доступно з 2» або 1,5» з'єднаннями.
- ▶ Найкращий вибір, якщо фільтр розташований зовні.

## ДОДАТКОВА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

- ▶ Видувний фільтр з поліетилену високої щільності з автоматичною чисткою, протистоїть всім типам водообробки.
- ▶ Нержавіючий фільтруючий бак для використання в будь-яких погодних умовах.

## ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ

- ▶ Унікальний компактний дизайн дозволяє боковий монтаж для легкого доступу при звичайному обслуговуванні.



- 1 Vari-Flo™ Hayward зі зручною ручкою для вибору однієї із 6-ти позицій клапану/фільтру. Вбудований індикатор потоку є способом управління циклом зворотного промивання.
- 2 Хомут, що дозволяє повертати клапан на 360° для більш зручного з'єднання.
- 3 Вбудований верхній дифузор забезпечує рівномірний розподіл води по піску. Внутрішня трубка розрахована таким чином, щоб зменшити втрати напору.
- 4 Нержавіючий бак ергономічної форми високої щільності та твердого кольорового поліетилену здатний протистояти погній погоді при мінімальному догляді.
- 5 Високопродуктивна трубка для відновлення води з самоочисним фільтром з отворами по всій поверхні (360°).

Пропускна здатність	Діаметр баку	Пісок, кг	Покриття фільтру	Клапан	Насос	Діаметр труб	Манометр	Індикатор потоку	Артикул
5 м <sup>3</sup> /h	350 mm	25 kg*	0,10 м <sup>2</sup>	7**	0,25 cv	38 mm	Так	Так	S144T8102
6 м <sup>3</sup> /h	400 mm	50 kg*	0,13 м <sup>2</sup>	7**	0,33 cv	38 mm	Так	Так	S166T8103
8 м <sup>3</sup> /h	500 mm	100 kg*	0,20 м <sup>2</sup>	7**	0,5 cv	38 mm	Так	Так	S210T8105
10 м <sup>3</sup> /h	500 mm	100 kg*	0,20 м <sup>2</sup>	7**	0,75 cv	38 mm	Так	Так	S210T8107
14 м <sup>3</sup> /h	600 mm	150 kg*	0,28 м <sup>2</sup>	7**	1 cv	38 mm	Так	Так	S244T8110

\* Пісок не постачається

\*\*6-ти позиційний клапан (фільтрація, зворотна промивка, відходи, циркуляція, промивка та закрито) + 1 нейтральне положення (консервація на зиму)

