

FILTROS DOMÉSTICOS RESIDENTIAL FILTERS



Novedad / New

DESCRIPCIÓN

VÁLVULAS SELECTORAS LATERALES DE 6 VIAS

Válvula Selectora SIN ENLACES
Conexión :2 1/2", 3" y 4".



VÁLVULA 3"
3" VALVE



VÁLVULA 2 1/2"
2 1/2" VALVE



VÁLVULA 4"
4" VALVE

VÁLVULA SELECTORA DE 6 VIAS / SELECTOR VALVE 6 WAYS SIDE

MODELO MODEL	CONEXION Hembra / Female CONNECTION	ENLACES INCLUIDOS UNIONS INCLUDED	PESO kg. WEIGHT	VOLUM. m ³ VOLUME	UDS. Caja/Box QTY.
V6 75.A	2 1/2"	NO / NOT	9,00	0,042	1
V6 93.A	3"	NO / NOT	7,80	0,058	1
V6 110.A	4"	NO / NOT	23,80	0,183	1

DESCRIPTION

SELECTOR VALVES 6 WAYS SIDE

Selector valve WITHOUT UNIONS
connection: 2 1/2", 3" and 4".

DESCRIPCIÓN

VÁLVULAS SELECTORAS AUTOMÁTICAS

INICIO DE LAVADO POR PRESION, POR TIEMPO, O POR PRESION Y TIEMPO A LA VEZ

Selector lateral de 6 vias SIN ENLACES.

- Motorización eléctrica, 230 V.
- Protección IP 54.
- Con reloj y programador de filtrado manual y automático.
- Tiempo de lavado: 25 seg. ÷ 11 min.
- Tiempo de enjuague: 25 seg. ÷ 3 min.
- Bornas de conexión sin potencia, máxima salida a bomba 1450 W, a válvula 920 W.
- Sistema automático de parada de bomba en los cambios de posición (20 seg.).
- Consola de programación resistente al agua y a los productos químicos.
- Presión máxima de trabajo: 3,5 bar.
- Reloj digital de control de lavado y programador de filtrado con reserva de 240 horas.

DESCRIPTION

AUTOMATIC SELECTOR VALVES

START OF WASHING BY PRESSURE, BY TIME, OR BY PRESSURE AND TIME AT THE SAME TIME

6-ways side selector valve WITHOUT UNIONS.

- Electrical motorization, 230 V.
- IP 54 protection.
- With programming clock for manual and automatic filtration.
- Washing time: 25 sec. ÷ 11 min.
- Rinsing time: 25 sec. ÷ 3 min.
- Connection clamps with no power, maximum outlet to pump 1450 W. and to valve 920 W.
- Automatic system for pump stop at each position change (20 sec).
- Programming console resistant to water and to chemical products.
- Maximum working pressure: 3,5 bar.
- Digital clock for washing control and filtration programming clock with 240 hours in reserve.

VÁLVULAS SELECTORAS AUTOMÁTICAS / AUTOMATIC SELECTOR VALVES

MODELO MODEL	CONEXION Hembra / Female CONNECTION	CAUDAL MAXIMO m ³ / h MAXIMUM FLOW	PESO kg. WEIGHT	VOLUM. m ³ VOLUME	UDS. Caja/Box QTY.
V6A 42.A	1 1/2 "	18	4,80	0,011	1
V6A 62.A	2 "	35	7,80	0,013	1
V6A 82.A	3 "	75	--	0,018	1



MODELO V6A 42.A
V6A 42.A MODEL