

CHEMOCLOR® flüssig

Містить: гіпохлорит натрію згідно норми (DIN 19608), речовини, що перешкоджають розкладанню хлору.

Рідкий, стабільний хлорпрепарат для дезінфекції води у басейнах за допомогою дозуючої апаратури.

- ◆ Стабільний щодо вмісту діючих речовин.
- ◆ Містить речовини, що перешкоджають руйнівному впливу хлору на частини дозуючих pomp та обладнання.
- ◆ Містить прибіл. 12 % активного хлору, що повільно розкладається, завдяки стабілізуючим добавкам.

Спосіб застосування:

Дозована кількість залежить від потреби в хлорі, що визначається вимірювальною апаратурою, що входить до складу дозаторів для підтримки концентрації вільного хлору у воді 0,3-0,6 мг/л вимірюваного за шкалою DPD. Необхідно використовувати обладнання для регулювання вмісту хлору та рівня рН. Рівень дозування помпою визначається залежно від об'єму басейну, температури води та навантаження на басейн. Враховуючи можливе підвищення рівня рН, що залежить від властивостей продукту, необхідно регулярно контролювати його значення та здійснювати відповідну корекцію.

Вказівки:

Ручне дозування проводиться рівномірним розподілом водного розчину у співвідношенні 1:10 та по всій поверхні дзеркала води в басейні, і, особливо, в «мертвих» зонах (місцях із слабкою циркуляцією води), або повільним проливанням у скімер. Витрата препарату становить бл. 40 мл на 10 м³ води.

Запобіжні заходи:

- Не змішувати з іншими хімікатами
- При потраплянні на одяг викликає відбілювання тканини
- При потраплянні в очі та на шкіру, змити великою кількістю води та негайно звернутися до лікаря
- Берегти від дітей