



Теплові насоси для басейну серії IRON

| Серія IRON | PASRW 015-P-BP6-X | PASRW 020-P-BP6-X | PASRW 030-P-BP6-X | PASRW 040-P-BP6-X | PASRW 050-P-BP6-X |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Рекомендований об'єм басейну (м ³) | 20 - 40 | 30 - 55 | 40 - 70 | 50 - 85 | 60 - 100 |
| Робоча температура повітря (°C) | (-10°C ~ 43°C) | | | | |
| Робочі умови: | (Повітря 27 °C / Вода 26 °C / Вологість 80 %) | | | | |
| Теплова потужність (кВт) | 1.4 - 7.1 | 1.9 - 9.5 | 2.4 - 13.0 | 2.5 - 17.8 | 3.5 - 20.0 |
| Споживана потужність (кВт) | 0.087 - 1.09 | 0.118 - 1.39 | 0.145 - 1.96 | 0.151 - 2.78 | 0.214 - 3.07 |
| COP | 16.0 - 6.5 | 16.1 - 6.8 | 16.5 - 6.6 | 16.5 - 6.4 | 16.3 - 6.5 |
| Робочі умови: | (Повітря 15 °C / Вода 26 °C / Вологість 70 %) | | | | |
| Теплова потужність (кВт) | 1.1-5.5 | 1.4-7.0 | 1.6-9.1 | 2.3-12.8 | 2.5-14.7 |
| Споживана потужність (кВт) | 0.157-1.22 | 0.205-1.48 | 0.238-1.89 | 0.353-2.66 | 0.357-3.19 |
| COP | 7.0~4.5 | 6.8~4.7 | 6.7~4.8 | 6,5~4.8 | 7.0~4.6 |
| Робочі умови: | (Повітря 10 °C / Вода 26 °C / Вологість 64 %) | | | | |
| Теплова потужність (кВт) | 0.9-4.0 | 1.2-5.5 | 1.2-5.5 | 2.0-9.8 | 2.6-11.3 |
| Споживана потужність (кВт) | 0.20-1.25 | 0.27-1.72 | 0.27-1.72 | 0.40-2.80 | 0.58-3.32 |
| COP | 4.5-3.2 | 4.5-3.2 | 4.5-3.2 | 4.9-3.5 | 4.5-3.4 |
| Джерело живлення | 230 В~ / 50 Гц і 60 Гц | | | | |
| Тип корпусу | Моделювання алюмінієвого сплаву | | | | |
| Кількість вентиляторів | 1 | | | | |
| Швидкість вентилятора (RPM) | 400 - 700 | 400 - 750 | 400-800 | 400-750 | 500-750 |
| Звуковий тиск 1 м дБ(А) | 36-45 | 36.5-47 | 39-48.5 | 40-50 | 41-51 |
| Звуковий тиск 10 м дБ(А) | 16-25 | 16.5-27 | 19-28.5 | 20-30 | 21-31 |
| Підключення до води (мм) | 50 | | | | |
| Об'єм потоку води (м ³ /год) | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 5.6 |
| Падіння тиску води (макс.) кПа | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чисті розміри Д/Ш/В (мм) | 1030*455*635 | 1030*455*635 | 1030*455*635 | 1130*500*800 | 1210*530*900 |
| Кількість на 20GP/40GP/40HQ | 72/156/156 | 72/156/156 | 72/156/156 | 72/156/156 | 72/156/156 |
| Холодоагент | R32 | | | | |