




Коагулянт
робить воду
кришталєво прозорою

Flocculant

Aluminium Sulphate

ІНСТРУКЦІЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Засіб призначений для очищення й освітлення каламутної води в басейні. Препарат впливає навіть на найдрібніші частинки, роблячи їх більш щільними. Використання препарату дозволяє досягти ефекту кришталєво чистої води.

ПЕРЕВАГИ:

- Рекомендований для всіх типів басейнів.
- Значно підвищує ефективність фільтрації.
- Сертифіковано в Україні
- Економічне використання
- Простота експлуатації

СКЛАД

- Містить сульфат алюмінію (Aluminium sulphate).
- Випускається у вигляді швидкорозчинних гранул

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується використовувати при помутнінні води в басейні з розрахунку 25-50 грамів препарату на 10 м³ води.

- Розведіть необхідну кількість препарату в чистій ємності з водою і рівномірно вилийте розчин по периметру басейну. Не виливайте розчин поблизу форсунок і скімерів.
- Увімкніть фільтраційну систему на період від 2 до 4 годин.
- Після виключення фільтраційної системи басейну необхідно відстоятися, щоб утворені частинки осіли на дно.
- Приберіть утворений на дні осад за допомогою пілососа для басейну.

Якщо вода після обробки препаратом не стала прозорою, можливо каламутність води має органічну природу. У такому випадку використовуйте шокową дезінфекцію, застосовуючи засоби **AquaDoctor C-60T** або **AquaDoctor O2**.

Зазначені дози слід розглядати як загальні рекомендації. В окремих випадках дозування може бути збільшено або зменшено в залежності від температури води, інтенсивності експлуатації басейну та інших факторів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
- Рекомендується використовувати персональні засоби захисту: гумові рукавички і захисні окуляри.
- Не вдихати і не ковтати препарат.
- Подразнює очі і органи дихання.

УВАГА! Категорично заборонено

- Змішувати **AquaDoctor FL** з іншими хімічними препаратами.
 - Додавати сухий або нерозчинений препарат в басейн.
 - При підготовці розчину додавати воду в препарат, а не препарат в воду.
- При дотриманні норм дозування і правил експлуатації препарат повністю безпечний для оточуючих і не впливає на матеріали басейну і його систему фільтрації.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

- При попаданні в очі негайно і ретельно промити водою (10-15 хвилин), при необхідності звернутися до лікаря.
- При ковтанні випити велику кількість води, не викликати блювання і негайно звернутися до лікаря.
- При контакті зі шкірою промити великою кількістю води, при необхідності звернутися до лікаря.

УВАГА!

- Не ковтати
- Не вдихати
- Подразнює очі і органи дихання
- Зберігати ємність щільно закритою та подалі від дітей
- У випадку пожежі та/або вибуху не вдихати пари
- Не виливати у водостік.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі від 0 ° до + 25 ° C в закритій упаковці в недоступному для дітей місці, в сухому, пожежобезпечному, добре провітрюваному приміщенні, подалі від предметів побуту і продуктів харчування.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Країна виробництва: Туреччина.

AquaDoctor®
special professional series

