

Metallfix (Металфікс). Засіб для захисту басейну від металів та вапняних відкладень. Рідкий.

Запобігає утворенню вапняного нальоту на ватерлінії.
Перешкоджає появі рудих плям, викликаних залізом у воді.
Знижує ризик утворення металевих забарвлень на поверхнях басейну.

Захищає теплообмінники, форсунки та інше обладнання від відкладень.

Підвищує ефективність роботи системи фільтрації.

Сумісний з усіма поширеними методами дезінфекції води.

Застосування:

Перед внесенням препарату перевірити та за необхідності скоригувати рівень рН води до значення 7,5-7,8. Увімкнути фільтрацію води.

Необхідну кількість препарату рівномірно розподілити по дзеркалу води басейну.

Додавати лише при увімкнутій фільтрації. Після внесення забезпечити безперервну циркуляцію води не менше 48 годин.

Дозування:

Початкове дозування

Загальна жорсткість води – доза препарату

до 3,0 мг-екв/л – 150 мл на 10 м³

3,0-5,0 мг-екв/л – 250 мл на 10 м³

5,0-7,0 мг-екв/л – 350 мл на 10 м³

понад 7,0 мг-екв/л – 500 мл на 10 м³

Підтримуюче дозування

Після додавання свіжої води вносити 20-50 мл препарату на кожний 1 м³ підживлення залежно від жорсткості води

Рекомендації: при підвищеному вмісті заліза або марганцю рекомендується внести початкову дозу препарату відразу після наповнення басейну.

Для досягнення максимального ефекту підтримувати рівень рН у межах 7,0-7,4.

Заходи безпеки:

Уникати потрапляння препарату в очі та на шкіру.

При роботі використовувати захисні рукавички.

У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води.

Зберігати в щільно закритій тарі в недоступному для дітей місці.

Не змішувати з іншими хімічними препаратами у концентрованому вигляді.

Гарантійний термін зберігання (строк придатності) засобу: 5 років з дати виготовлення.

ТУ У 20.5-23721802-012:2023